



3820 TERMINAL



- Eichfähig Klasse III oder IIII bis 10.000 e
- Schnelles und stabiles Stillstandverhalten (Filtertyp 3)
 - Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
 - 10-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Optionaler Alibispeicher für die eichrechtlich vorgeschriebene Übergabe von Gewichtswerten einer geeichten Waage an ein EDV System

Artikelnummer: N / A | **Kategorien:** [Terminals](#), [Medizin](#) |

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Schutzklasse Preis
	3820.01.101			IP 42
	3820.01.001			IP 47

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

- Eichfähig Klasse III oder IIII bis 10.000 e
- Schnelles und stabiles Stillstandverhalten (Filtertyp 3)
 - Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
 - 10-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Funktionen: Wiegen, Trieren, Zuwiegen, Hold, BMI-Funktion, Mutter-Kind-Verwiegung, gesicherte Datenübertragung (Checksumme CRC16), GLP Protokoll, Print/EDV mit variabler Druckbildgestaltung
- Kontrollfunktion mit Piepser und optischer Anzeige
 - Echtzeit-Uhr mit Datum
- Einheiten in g oder kg (bei nicht eichfähiger Ausführung in kg/lb)
 - Netzteilbetrieb: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
- Batteriebetrieb (6x AA-Batterien) oder optionaler Akkubetrieb mit Akku-Pack und Ladeschaltung (Akkulaufzeit ca. 50 Std., einstellungsabhängig)
 - Wand-/Stativhalter optional

Gehäuse

- Kompaktes Gehäuse aus Kunststoff
- Schutzart IP 42, geeignet für trockene Arbeitsumgebungen, Schutzart IP 67, geeignet für nasse Umgebungsbedingungen
 - Druckausgleich durch gasdurchlässige Membran (IP67)
 - Gehäuse-Abmessungen 303 x 95 x 57 mm

Schnittstellen

- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
 - Weitere Steckplätze für optionale Schnittstellen

Datenkommunikation

- Alle Schnittstellen haben für die direkte Datenausgabe und Datenkommunikation werkseitig vorgelegte Druckbilder und EDV Datensätze. Diese können über das Serviceprogramm 2564.10.001 auch individuell konfiguriert werden
- Optionaler Alibispeicher für die eichrechtlich vorgeschriebene Übergabe von Gewichtswerten einer geeichten Waage an ein EDV System

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Marke

Soehnle

Schutzklasse

IP 42, IP 47

