

7196 KOMPAKTWAAGE DUAL



- Eichfähige Zweibereichswaage mit extra hoher Gesamtauflösung
 - Schutzart IP 42
 - 10-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Datentransfer über integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
 - Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm

Artikelnummer: 7196.01.010 | **Kategorien:** [Kompaktwaagen](#), [Industrie](#), [Waagen \(Neu\)](#) |

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

- Eichfähige Zweibereichswaage mit extra hoher Gesamtauflösung
 - Eichfähig Klasse III
 - 10-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Ideal für den Einsatz in den Bereichen Logistik, Transport und Versand, optional

zur Bestimmung des Beförderungsentgelts von Briefen und Paketen
(Mindestlast: 5 g)

- Schnelles und stabiles Stillstandverhalten (Filtertyp 3)
- Datentransfer über integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
 - Funktionen: Wiegen, Trieren
 - Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
 - Netzteilbetrieb: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301 Unterkonstruktion: Pulverbeschichteter Stahl Terminalgehäuse: Kunststoff
- Waagen-Abmessungen/-Eigengewicht: 370 x 359 x 123 mm, 10 kg
 - Schutzart IP 42
- Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
 - Nennbetriebstemperatur: 10 °C bis 40 °C

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|------------------------|-------------------|
| Höchstlast kg | 3 32 |
| Zifferschritt g | 1 10 |
| Ausführung | Pulverbeschichtet |
| Abmessungen mm | 350 x 248 |

