

73XX, 93XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
 - Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
 - Wägezelle aus Edelstahl rostfrei
 - Kabellänge 2,5 m

Artikelnummer: N / A | **Kategorien:** [Tischwaagen](#) |

VARIATIONEN





Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abmessungen mm	Eichfähig	Höchstlast kg	Ziffersschritt g	Preis
	7390.11.110				310 x 275 x 75	Ja	1,5 3	0,5 1	
	7390.12.110				310 x 275 x 75	Ja	3 6	1 2	
	7390.13.110				310 x 275 x 75	Ja	6 15	2 5	
	7390.13.120				310 x 275 x 75	Ja	3 6 15	1 2 5	














Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abmessungen mm	Eichfähig	Höchstlast kg	Zifferschnitt g	Preis
	7390.14.110				310 x 275 x 75	Ja	15 30	5 10	
	7390.14.120				310 x 275 x 75	Ja	6 15 30	2 5 10	
	9390.11.140				310 x 275 x 75	Nein	3	0,1	
	9390.12.140				310 x 275 x 75	Nein	6	0,2	
	9390.13.140				310 x 275 x 75	Nein	15	0,5	
	9390.14.140				310 x 275 x 75	Nein	32	1	
	7391.12.110				400 x 300 x 75	Ja	3 6	1 2	
	7391.13.110				400 x 300 x 75	Ja	6 15	2 5	
	7391.14.110				400 x 300 x 75	Ja	15 30	5 10	
	7391.14.120				400 x 300 x 75	Ja	6 15 30	2 5 10	
	9391.12.140				400 x 300 x 75	Nein	6	0,2	
	9391.13.140				400 x 300 x 75	Nein	15	0,5	
	9391.14.140				400 x 300 x 75	Nein	32	1	





















Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abmessungen mm	Eichfähig	Höchstlast kg	Zifferschnitt g	Preis
	7392.14.110				520 x 400 x 125	Ja	15 30	5 10	
	7392.15.110				520 x 400 x 125	Ja	30 60	10 20	
	7392.15.120				520 x 400 x 125	Ja	15 30 60	5 10 20	
	7392.16.110				520 x 400 x 125	Ja	60 150	20 50	
	7392.16.120				520 x 400 x 125	Ja	30 60 150	10 20 50	
	9392.14.140				520 x 400 x 125	Nein	32	1	
	9392.15.140				520 x 400 x 125	Nein	60	2	
	9392.16.140				520 x 400 x 125	Nein	150	5	
	7393.15.110				660 x 550 x 135	Ja	30 60	10 20	
	7393.15.120				660 x 550 x 135	Ja	15 30 60	5 10 20	
	7393.16.110				660 x 550 x 135	Ja	60 150	20 50	
	7393.16.120				660 x 550 x 135	Ja	30 60 150	10 20 50	
	7393.17.110				660 x 550 x 135	Ja	150 300	50 100	

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abmessungen mm	Eichfähig	Höchstlast kg	Zifferschnitt g	Preis
	9393.15.140				660 x 550 x 135	Nein	60	2	
	9393.16.140				660 x 550 x 135	Nein	150	5	
	9393.17.140				660 x 550 x 135	Nein	300	10	
	7394.16.110				800 x 600 x 135	Ja	60 150	20 50	
	7394.17.110				800 x 600 x 135	Ja	150 300	50 100	
	9394.16.140				800 x 600 x 135	Nein	150	5	
	9394.17.140				800 x 600 x 135	Nein	300	10	

BESCHREIBUNG

Wiegen, Zählen, Tarieren, Kontrollieren, Kommissionieren, Plus- / Minus-Verwiegung. Die Waagen für höchste Ansprüche - schnell und zuverlässig führen Sie eichpflichtige Wägungen durch. Sie können auf Tische, Untergestelle oder auf dem Boden aufgestellt werden. Das mit der Waage verbundene, separate Anzeigegerät wird frei platziert, das Wägegut verdeckt nicht die Anzeige.

Wägebrücke:

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301, abnehmbar zur leichten Reinigung, dank Schutzart IP 68/69K auch zur Hochdruckreinigung geeignet
 - Unterkonstruktion aus Edelstahl rostfrei in extra flacher Modul-Bauweise
 - Wägezelle aus Edelstahl rostfrei
 - 5 wählbare Plattformgrößen
- Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle (bei eichf.)

- Kabellänge 2,5 m
- Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C

Terminal 3010.02.002:

- Kompaktes Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, Schutzart IP67
 - Integriertes Netzteil 100-240 V, 50 / 60 Hz
- Optional: Wand-/Stativhalter 2503.30.003, Tischhalter 2503.30.004
 - Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 16 mm
 - Drei LED rot / gelb / grün als Kontroll-Leuchten
 - Einfache Bedienung über 10 Tasten
- Funktionen: Wiegen und Trieren, Zählen, Summieren, Kommissionieren, Entnahmeverwiegung, Dynamisches Schalten, Kontrollieren, Stückkontrolle, Dosieren
- Bis zu 3 Schnittstellensteckplätze für Optionen wie RS232, USB, Ethernet.
 - Steckplatz für Profibus oder Profinet und I/O-Karte

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Abmessungen mm	310 x 275 x 75, 400 x 300 x 75, 520 x 400 x 125, 660 x 550 x 135, 800 x 600 x 135
Eichfähig	Ja, Nein
Ausführung	Edelstahl
Höchstlast kg	1,5 3, 15, 15 30, 15 30 60, 15 30, 150, 150 300, 3, 3 6, 3 6 15, 30 60, 30 60 150, 300, 32, 6, 6 15, 6 15 30, 60, 60 150
Ziffersschritt g	0,1, 0,2, 0,5, 0,5 1, 1, 1 2, 1 2 5, 10, 10 20, 10 20 50, 2, 2 5, 2 5 10, 20 50, 5, 5 10, 5 10 20, 50 100

