

7787 BODENWAAGE

- Eichfähig Klasse III
- Wägebrücke aus Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Exzentrerschiff
 - Verschraubte Brückenplatte
 - Hohe Überlastsicherung und wartungsfreie Konstruktion
- Geeignet zum bodenebenen Einbau oder zum freien Aufstellen

Artikelnummer: N / A | **Kategorien:** [Bodenwaagen](#), [Medizin](#) |

VARIATIONEN










Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Abmessungen mm	Preis
	7787.01.001				150 300	50 100	1000 x 800 x 80	
	7787.02.001				300 600	100 200	1000 x 800 x 80	
	7787.12.001				300 600	100 200	1250 x 1000 x 80	

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Abmessungen mm	Preis
	7787.13.001				600 1.500	200 500	1250 x 1000 x 80	
	7787.14.001				1.500 3.000	200 500	1250 x 1000 x 80	
	7787.22.001				300 600	100 200	1500 x 1250 x 80	
	7787.23.001				600 1.500	200 500	1500 x 1250 x 80	
	7787.24.001				1.500 3.000	500 1.000	1500 x 1250 x 80	

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

- Eichfähig Klasse III
- Wägebrücke aus Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Exzentrerschliff
 - Verschraubte Brückenplatte
 - Wägezellen aus rostfreiem Stahl, Schutzart IP 68
 - Anschlusskasten aus rostfreiem Stahl
- Anschlusskasten Schutzart IP 65 (Schutzarterhöhung bei vergossenem Anschlusskasten auf IP 68 möglich)
 - Lastannahme entsprechend DIN 8119-4, Regellast 3
 - Hohe Überlastsicherung und wartungsfreie Konstruktion
- Geeignet zum bodenebenen Einbau oder zum freien Aufstellen

- Messkabellänge 6 m (andere Kabellängen auf Anfrage)
 - Optional mit Steckverbindung zum Terminal
- Mit allen eichfähigen Soehnle Professional Terminals kombinierbar
- Modell 77867 inklusive Terminal 3025 (alphanumerische Tastatur), optionaler Wandhalter

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Marke	Soehnle
Höchstlast kg	1.500 3.000, 150 300, 300 600, 600 1.500
Ziffersschritt g	100 200, 200 500, 50 100, 500 1.000
Abmessungen mm	1000 x 800 x 80, 1250 x 1000 x 80, 1500 x 1250 x 80
Eichfähig	Ja

