



912X KOMPAKTWAAGE














- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
 - Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
 - Schutzart IP 42 oder IP 65
 - Batteriebetrieb mit Statusanzeige

Artikelnummer: N / A | **Kategorien:** [Kompaktwaagen](#), [Industrie](#) |

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Schutzklasse	Ausführung	Abmessungen mm	Preis
	9122.05.140				60	2	IP 65	Pulverbeschichtet	520 x 400	
	9122.04.140				32	1	IP 65	Pulverbeschichtet	520 x 400	
	9121.05.140				60	2	IP 65	Pulverbeschichtet	400 x 300	
	9121.04.140				32	1	IP 65	Pulverbeschichtet	400 x 300	
	9121.03.140				15	0,5	IP 65	Pulverbeschichtet	400 x 300	

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Schutzklasse	Ausführung	Abmessungen mm	Preis
	9121.02.140				6	0,2	IP 65	Pulverbeschichtet	400 x 300	
	9120.04.140				32	1	IP 65	Pulverbeschichtet	310 x 275	
	9120.03.140				15	0,5	IP 65	Pulverbeschichtet	310 x 275	
	9120.02.140				6	0,2	IP 65	Pulverbeschichtet	310 x 275	
	9120.01.140				3	0,1	IP 65	Pulverbeschichtet	310 x 275	
	9122.05.040				60	2	IP 42	Pulverbeschichtet	520 x 400	
	9122.04.040				32	1	IP 42	Pulverbeschichtet	520 x 400	
	9121.05.040				60	2	IP 42	Pulverbeschichtet	400 x 300	
	9121.04.040				32	1	IP 42	Pulverbeschichtet	400 x 300	
	9121.03.040				15	0,5	IP 42	Pulverbeschichtet	400 x 300	
	9121.02.040				6	0,2	IP 42	Pulverbeschichtet	400 x 300	
	9120.03.040				15	0,5	IP 42	Pulverbeschichtet	310 x 275	
	9120.04.040				32	1	IP 42	Pulverbeschichtet	310 x 275	
	9120.01.040				3	0,1	IP 42	Pulverbeschichtet	310 x 275	
	9120.02.040				6	0,2	IP 42	Pulverbeschichtet	310 x 275	

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

- Hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- Ausziehbares Terminal bis zu 30 mm. Vorteile: Mehr Wiegefläche ohne Abdeckung des Terminals
 - Interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung
- Umschaltung der Gewichtseinheit von kg auf lb Funktionen: Wiegen, Trieren, Zuwiegen, Plus-/Minus-Kontrolle, Hold, Entnahmeverwiegung
 - Großes LC-Display (ohne Hinterleuchtung), Ziffernhöhe: 20 mm
- Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301, Unterkonstruktion: Pulverbeschichteter Stahl
 - Terminalgehäuse: Kunststoff
- Akku mit integrierter Ladeschaltung und Ladestandanzeige Betriebszeit: Ca. 90 Stunden, Ladezeit: Ca. 5 Stunden, Wechseladapter, siehe Zubehör
- Energieeffizient durch integrierte Auto-Off-Funktion des Akkus mit einstellbarem Timer von 1 - 30 Minuten oder Dauerbetrieb
 - Waagen-Abmessungen (Länge/Tiefe/Höhe), Waagen-Eigengewicht:
Kompaktwaage mit Terminal:
 - 310 x 355 x 75 mm, 6 kg
 - 400 x 380 x 75 mm, 8 kg
 - 520 x 480 x 100 mm, 10 kg
 - Schutzart IP 42 oder IP 65
- Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
 - Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Marke	Soehnle
Höchstlast kg	15, 3, 32, 6, 60
Ziffersschritt g	0,1, 0,2, 0,5, 1, 2
Schutzklasse	IP 42, IP 65
Ausführung	Pulverbeschichtet
Abmessungen mm	310 x 275, 400 x 300, 520 x 400

