

TISCHWAAGE 952X



- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
 - Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
 - Schutzart IP 42 oder IP 65
 - Batteriebetrieb mit Statusanzeige

Artikelnummer: N / A | Kategorien: [Tischwaagen](#) |

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Schutzklasse	Abmessungen mm	Preis
	9520.01.040				3	0,1	IP 42	310 x 275	
	9520.02.040				6	0,2	IP 42	310 x 275	
	9520.03.040				15	0,5	IP 42	310 x 275	
	9520.04.040				32	1	IP 42	310 x 275	



















Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Schutzklasse	Abmessungen mm	Preis
	9521.02.040				6	0,2	IP 42	400 x 300	
	9521.03.040				15	0,5	IP 42	400 x 300	
	9521.04.040				32	1	IP 42	400 x 300	
	9521.05.040				60	2	IP 42	400 x 300	
	9522.04.040				32	1	IP 42	400 x 300	
	9522.05.040				60	2	IP 42	520 x 400	
	9522.06.040				150	5	IP 42	520 x 400	
	9520.01.140				3	0,1	IP 65	310 x 275	
	9520.02.140				6	0,2	IP 65	310 x 275	
	9520.03.140				15	0,5	IP 65	310 x 275	
	9520.04.140				32	1	IP 65	310 x 275	
	9521.02.140				6	0,2	IP 65	400 x 300	
	9521.03.140				15	0,2	IP 65	400 x 300	
	9521.04.140				32	1	IP 65	400 x 300	

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Schutzklasse	Abmessungen mm	Preis
	9521.05.140				60	2	IP 65	400 x 300	
	9522.04.140				32	1	IP 65	520 x 400	
	9522.05.140				60	2	IP 65	520 x 400	
	9522.06.140				150	5	IP 65	520 x 400	

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

- Tischwaage mit separater Anzeige und 2,5 m Messkabel
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Akkubetrieb und extra flache Bauweise
 - Interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung
 - Umschaltung der Gewichtseinheit von kg auf lb
- Funktionen: Wiegen, Trieren, Zuwiegen, Plus-/Minus-Verwiegung, Hold, Entnahmeverwiegung
 - Großes LC-Display, Ziffernhöhe: 20 mm (ohne Hinterleuchtung)
 - Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301,
 - Unterkonstruktion: Pulverbeschichteter Stahl
 - Terminalgehäuse: Kunststoff
 - Akku mit integrierter Ladeschaltung und Ladestandanzeige
- Betriebszeit: Ca. 90 Stunden, Ladezeit: Ca. 5 Stunden, Wechseladapter, siehe Zubehör
 - Energieeffizient durch integrierte Auto-Off-Funktion des Akkus
 - mit einstellbarem Timer von 1 - 30 Minuten oder Dauerbetrieb
- Waagen-Abmessungen (Länge/Tiefe/Höhe), Waagen-Eigengewicht:

- Waagen-Abmessungen (Länge/Tiefe/Höhe), Waagen-Eigengewicht:
 - Wägeplattform:
 - 310 x 275 x 75 mm, 6 kg
 - 400 x 300 x 75 mm, 8 kg
 - 520 x 400 x 100 mm, 10 kg
 - Terminal: 270 x 85 x 58 mm, 500 g
 - Schutzart IP 42 oder IP 65
- Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
 - Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Höchstlast kg	15, 150, 3, 32, 6, 60
Ziffersschritt g	0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5
Schutzklasse	IP 42, IP 65
Ausführung	Pulverbeschichtet
Abmessungen mm	310 x 275, 400 x 300, 520 x 400
Eichfähig	Nein

