

TISCHWAAGE 956X



- Hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- Tischwaage mit separater Anzeige und 2,5 m Kabel
 - 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
 - Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
 - Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

Artikelnummer: N / A | **Kategorien:** [Tischwaagen](#) |

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Schutzklasse	Ausführung	Abmessungen mm	Preis
	9561.05.040				60	2	IP 42	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	
	9561.02.140				6	0,2	IP 65	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	
	9561.03.140				15	0,5	IP 65	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	
	9561.04.140				32	1	IP 65	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	
	9561.05.140				60	2	IP 65	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	












Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Schutzklasse	Ausführung	Abmessungen mm	Preis
	9561.12.140				6	0,2	IP 67	Edelstahl	400 x 300 x 75	
	9561.13.140				15	0,5	IP 67	Edelstahl	400 x 300 x 75	
	9561.14.140				32	1	IP 67	Edelstahl	400 x 300 x 75	
	9562.05.040				32	1	IP 42	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 100	
	9562.05.140				60	2	IP 42	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 100	
	9562.06.040				150	5	IP 42	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 100	
	9562.04.140				32	1	IP 65	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 100	
	9562.05.140				60	2	IP 65	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 100	
	9562.06.140				150	5	IP 65	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 100	
	9562.14.140				32	1	IP 67	Edelstahl	520 x 400 x 125	
	9562.15.140				60	2	IP 67	Edelstahl	520 x 400 x 125	
	9562.16.140				150	5	IP 67	Edelstahl	520 x 400 x 125	
	9563.05.040				60	2	IP 42	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 135	
	9563.06.040				150	5	IP 42	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 135	
	9563.07.040				300	10	IP 42	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 135	
	9563.05.140				60	2	IP 65	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 135	













Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Schutzklasse	Ausführung	Abmessungen mm	Preis
	9563.06.140				150	5	IP 65	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 135	
	9563.07.140				300	10	IP 65	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 135	
	9563.15.140				60	2	IP 67	Edelstahl	660 x 550 x 135	
	9563.16.140				150	5	IP 67	Edelstahl	660 x 550 x 135	
	9563.17.140				300	10	IP 67	Edelstahl	660 x 550 x 135	
	9564.06.040				150	5	IP 42	Pulverbeschichtet	800 x 600 x 135	
	9564.07.040				300	10	IP 42	Pulverbeschichtet	800 x 600 x 135	
	9564.06.140				150	5	IP 65	Pulverbeschichtet	800 x 600 x 135	
	9564.07.140				300	10	IP 65	Pulverbeschichtet	800 x 600 x 135	
	9564.16.140				150	5	IP 67	Edelstahl	800 x 600 x 135	
	9564.17.140				300	10	IP 67	Edelstahl	800 x 600 x 135	
	9560.01.040				3	0,1	IP 42	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 75	
	9560.02.040				6	0,2	IP 42	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 75	
	9560.03.040				15	0,5	IP 42	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 75	
	9560.04.040				32	1	IP 42	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 75	
	9560.01.140				3	1	IP 65	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 75	

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Schutzklasse	Ausführung	Abmessungen mm	Preis
	9560.02.140				6	0,2	IP 65	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 75	
	9560.03.140				15	0,5	IP 65	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 75	
	9560.04.140				32	1	IP 65	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 75	
	9560.11.140				3	0,1	IP 67	Edelstahl	310 x 275 x 75	
	9560.12.140				6	0,2	IP 67	Edelstahl	310 x 275 x 75	
	9560.13.140				15	0,5	IP 67	Edelstahl	310 x 275 x 75	
	9560.14.140				32	1	IP 67	Edelstahl	310 x 275 x 75	
	9561.02.040				6	0,2	IP 42	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	
	9561.03.040				15	0,5	IP 42	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	
	9561.04.040				32	1	IP 42	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

- Tischwaage mit separater Anzeige und 2,5 m Kabel

- Hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- Schnelles und stabiles Stillstandsverhalten (Filtertyp 3)
 - 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
 - Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise
 - Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Funktionen: Wiegen, Trieren, Plus-/Minus-Verwiegung, Zuwiegen, Hold, Benutzerfiltereinstellung, Print/EDV mit variabler Druckbildgestaltung, Auto-Tara
 - Interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung
 - Umschaltung der Gewichtseinheit von kg auf lb
 - Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301, Unterkonstruktion: Edelstahl rostfrei 1.4301 oder pulverbeschichteter Stahl, Terminalgehäuse: Kunststoff
 - Netzteilbetrieb: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
UK oder US-Wechseladapter, siehe Zubehör
 - Batteriebetrieb (6x AA-Batterien) oder optionaler Akkubetrieb mit Akku-Pack und Ladeschaltung (Akkulaufzeit ca. 50 Std., einstellungsabhängig)
- Energieeffizient durch integrierte Auto-Off-Funktion mit einstellbarem Timer von 1 – 30 Minuten oder Dauerbetrieb
 - Weitere Steckplätze für optionale Schnittstellen, wie WLAN / Bluetooth® mit Antenne
USB – Schnittstelle für Tastatureinschleifung
- Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67 (Unterkonstruktion Edelstahl)
 - Nennbetriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C
 - Optional: Wand-/Stativhalter
 - Waagen-Abmessungen/-Eigengewicht:
 - 310 x 275 x 75 mm, 6 kg
 - 400 x 300 x 75 mm, 8 kg
 - 520 x 400 x 100 mm, 10 kg (Pulverbeschichtet)
 - 520 x 400 x 125 mm, 13 kg (Edelstahl)
 - 660 x 550 x 135 mm, 21 kg (Pulverbeschichtet) 23 kg (Edelstahl)
 - 800 x 600 x 135 mm, 29 kg (Pulverbeschichtet) 34 kg (Edelstahl)
 - Terminal: 303 x 95 x 57 mm, 0,6 kg (ohne Akku/Batterien)

Alle Schnittstellen haben für die direkte Datenausgabe und Datenkommunikation werkseitig vorbelegte Druckbilder und EDV Datensätze. Diese können über das Serviceprogramm 2564.10.001 auch individuell angepasst werden (siehe Zubehör).

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Höchstlast kg	15, 150, 3, 300, 32, 6, 60
Zifferschritt g	0,1, 0,2, 0,5, 1, 10, 2, 5
Schutzklasse	IP 42, IP 65, IP 67
Ausführung	Edelstahl, Pulverbeschichtet
Abmessungen mm	310 x 275 x 75, 400 x 300 x 75, 520 x 400 x 100, 520 x 400 x 125, 660 x 550 x 135, 800 x 600 x 135
Eichfähig	Nein

