



Durchfahrwaage

2814

- ▶ Eichfähig Klasse III
- ▶ Robuste Stahlkonstruktion
- ▶ Geringe Auffahrhöhe
- ▶ Integrierte Auffahrrampen für einfaches Befahren mit Wägegut
- ▶ Mit allen eichfähigen Soehnle Professional Terminals kombinierbar

Eigenschaften

Robuste Stahlkonstruktion, besonders flach und schnell in Betrieb zu nehmen. Mit geringer Auffahrhöhe und integrierten Auffahrampen für das Befahren mit Rollcontainern oder Hubwagen.

- ▶ Eichfähig Klasse III
- ▶ Robuste Stahlkonstruktion
- ▶ Geringe Auffahrhöhe (max. 41 mm, Auffahrkannte 5 mm)
- ▶ Tragfähigkeit: 1.500 kg
- ▶ Auffahrampen für einfaches Befahren mit Wägegut
- ▶ Mit Fußplatten zum Fixieren der Waage (lackierte Ausführung)
- ▶ Messkabel 6 m (andere Kabellängen auf Anfrage erhältlich)
- ▶ Edelstahlausführung: Wägezelle Edelstahl, Schutzart IP 68
- ▶ Lackierte Ausführung: Wägezelle Stahl vernickelt, Schutzart IP 65
- ▶ Anschlusskasten Schutzart IP 65 (2814.30.002: Schutzarterhöhung bei vergossenem Anschlusskasten auf IP 68 möglich, siehe Zubehör)
- ▶ Optional mit Steckverbindung zum Terminal
- ▶ Mit allen eichfähigen Soehnle Professional Terminals kombinierbar

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Zifferschnitt g	Höchstlast kg	Ausführung	Plattformgröße mm
2814.20.001 Durchfahrwaage, lackiert	Ja	50 100	150 300	-	1000 x 1000 x 41
2814.30.002 Durchfahrwaage, Edelstahl	Ja	50 100	150 300	-	850 x 850 x 40

Zubehör

Bestellnummer

Ausführung

Beschreibung

2516.01.005

Anschlusskasten in Schutzart IP 68, vergossen
