

Palettenwaage

2815

- ▶ Eichfähig Klasse III
- ▶ Mobil einsetzbar durch Transportgriff und Rollen
- ▶ Geringes Eigengewicht von ca. 40 kg
- ▶ 6 m Messkabel zur Verbindung von Palettenwaage und Terminal
- ▶ Mit allen eichfähigen Soehnle Professional Terminals kombinierbar

Eigenschaften




Die mobile Palettenwaage kann direkt an der Laderampe wägen. Dadurch reduzieren sich Lade- und Entladezeiten und die Bindung des Personals. Nicht die Paletten müssen zur Waage, die Waage kommt zum Gut. An der Stirnseite befindet sich ein Griff zum Anheben, an den Gabelspitzen sind serienmäßig Rollen angebracht.

- ▶ Eichfähig Klasse III
- ▶ Mobil einsetzbar durch Transportgriff und Rollen
- ▶ Geringes Eigengewicht von ca. 40 kg
- ▶ Edelstahl Ausführung: Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Wägezelle Edelstahl, Schutzart IP 68
- ▶ Lackierte Ausführung: Wägeplattform lackiert, Wägezelle Stahl vernickelt, Schutzart IP 67
- ▶ Anschlusskasten Schutzart IP 65 (Schutzarterhöhung bei vergossenem Anschlusskasten auf IP 68 möglich, siehe Zubehör)
- ▶ 6 m Messkabel zur Verbindung von Palettenwaage und Terminal
- ▶ Abmessungen: 1.190 x 840 x 80 mm (Schenkelbreite 120 mm)
- ▶ Tragfähigkeit 3.000 kg
- ▶ Mit allen eichfähigen Soehnle Professional Terminals kombinierbar
- ▶ Ausführungen .002 Akku: Betriebszeit 20 Stunden (einstellungsabhängig)

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Zifferschnitt g	Höchstlast kg	Ausführung
2815.11.900 Palettenwaage	Ja	100 200	300 600	Lackiert
2815.12.900 Palettenwaage	Ja	200 500	600 1.500	Lackiert
2815.13.900 Palettenwaage	Ja	500 1.000	1.500 3.000	Lackiert
2815.21.900 Palettenwaage	Ja	100 200	300 600	Edelstahl
2815.22.900 Palettenwaage	Ja	200 500	600 1.500	Edelstahl

Zubehör

Bestellnummer		Beschreibung
Ausführung		
2510.06.001		Wägeplatte aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Tragfähigkeit 300 kg
2503.06.001		Verbreiterungsset, Edelstahl, Set besteht aus 2 Teilen montiert, je L-Profil 100 mm breit
2510.05.001		Wägeplatte aus lackiertem Stahl, Tragfähigkeit 300 kg
2510.11.001		Transporteinrichtung mit Stativ für Terminal, lackiert
2516.01.005		Anschlusskasten in Schutzart IP 68, vergossen
2540.01.006		Ausführung EX-Zone 2/22 für Wägebrücken 2815.11.900, 2815.12.900, 2815.13.900
2540.01.005		Ausführung EX-Zone 2/22 für Wägebrücken 2815.21.900, 2815.22.900
2503.06.002		Verbreiterungsset, lackiert, Set besteht aus 2 Teilen montiert, je L-Profil 100 mm breit