



Wägebrücke

2889

- ▶ Konstruktion mit einer DMS-Wägezelle aus Aluminium
- ▶ Schutzart IP 65
- ▶ Mechanische Überlastsicherung zum Schutz der Wägezelle
- ▶ Höhenverstellbare Füße und Libelle
- ▶ Messkabellänge 3 m

Eigenschaften

Die Soehnle Professional Wägebrücke 2889 ist besonders geeignet als Referenzwaage. Die eichfähige Wägebrücke ermöglicht durch die Teilung der Zifferschnitte in zwei Bereiche eine sehr hohe Genauigkeit für Wägungen speziell bis 1,5 kg.

Die Wägebrücke 2889 ist eichfähig mit einem Zifferschnitt von 0,2 g im Wägebereich bis 0,6 kg.

- ▶ Konstruktion mit einer DMS-Wägezelle aus Aluminium
- ▶ Schutzart IP 65
- ▶ Mechanische Überlastsicherung zum Schutz der Wägezelle
- ▶ Plattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- ▶ Unterkonstruktion aus Aluminium
- ▶ Höhenverstellbare Füße und Libelle
- ▶ Messkabellänge 3 m
- ▶ Abmessungen: 160 x 160 x 80 mm
- ▶ Mit allen eichfähigen Soehnle Professional Terminals kombinierbar

Produkte

Bestellnummer	Konf.bew.	Zifferschritt	Höchstlast	Plattformgröße	Abmessungen
Ausführung		g	kg	mm	(mm)
2889.20.010	Ja	0,2 0,5	0,6 1,5	160 x 160	160×160×80mm
Wägebrücke					