



Hängebahnwaage eichfähig

2922

- ▶ Eichfähig Klasse III
- ▶ Einbau in jedes Rohrbahnssystem mit 60 mm \varnothing Rohrdurchmesser
- ▶ Ausführung Alu Wägezelle: Schutzart IP 65
- ▶ Ausführung Edelstahl-Wägezelle: Schutzart IP 68/69K
- ▶ Rostschutz durch Feuerverzinkung und Edelstahl rostfrei 1.4301



Eigenschaften

Die vollelektronische Hängebahnwaage 2922 kann in jedes Rohrbahnssystem mit 60 mm Rohr-Durchmesser eingebaut werden. Andere Schienenformen sind auf Anfrage möglich. Durch die platzsparende Konstruktion ist der Einbau auch in engen Räumen möglich.

- ▶ Eichfähig Klasse III
- ▶ Einbau in jedes Rohrbahnssystem mit 60 mm ø Rohrdurchmesser
- ▶ Ausführung Alu Wägezelle: Schutzart IP 65
- ▶ Ausführung Edelstahl-Wägezelle: Schutzart IP 68/69K
- ▶ Rostschutz durch Feuerverzinkung des Trägermaterials
- ▶ 10 m Messkabel
- ▶ Mit allen eichfähigen Soehnle Professional Terminals kombinierbar

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Zifferschnitt g	Höchstlast kg	Ausführung	Wägeschienenlänge mm
2922.50.002 Hängebahnwaage	Ja	50	150	Alu Wägezelle	200
2922.51.002 Hängebahnwaage	Ja	100	300	Alu Wägezelle	200
2922.55.002 Hängebahnwaage	Ja	50	150	Edelstahl Wägezelle	200
2922.56.002 Hängebahnwaage	Ja	100	300	Edelstahl Wägezelle	200
2922.60.002 Hängebahnwaage	Ja	100	300	Alu Wägezelle	600
2922.61.002 Hängebahnwaage	Ja	200	600	Alu Wägezelle	600
2922.65.002 Hängebahnwaage	Ja	100	300	Edelstahl Wägezelle	600
2922.66.002 Hängebahnwaage	Ja	200	600	Edelstahl Wägezelle	600
2922.70.002 Hängebahnwaage	Ja	100	300	Alu Wägezelle	800
2922.71.002 Hängebahnwaage	Ja	200	600	Alu Wägezelle	800
2922.75.002 Hängebahnwaage	Ja	100	300	Edelstahl Wägezelle	800
2922.76.002 Hängebahnwaage	Ja	200	600	Edelstahl Wägezelle	800
2922.80.002 Hängebahnwaage	Ja	100	300	Alu Wägezelle	1.000
2922.81.002 Hängebahnwaage	Ja	200	600	Alu Wägezelle	1.000
2922.85.002 Hängebahnwaage	Ja	100	300	Edelstahl Wägezelle	1.000
2922.86.002 Hängebahnwaage	Ja	200	600	Edelstahl Wägezelle	1.000

Zubehör

Bestellnummer Ausführung	Beschreibung
2510.22.004	Trägerbefestigung, rostgeschützt
2510.22.00x	Deckenbefestigung max. 530 mm, rostgeschützt
2550.05.002	Steckverbindung mit Identchip montiert, eichfähige Trennstelle zwischen Waage und Anzeige
2503.50.001	Kunststoffeinsatz zum leichtgängigen Bewegen der hängenden Teile auf der Waage für Wägeschienenlänge 200 mm, Alu Wägezelle
2503.50.002	Kunststoffeinsatz zum leichtgängigen Bewegen der hängenden Teile auf der Waage für Wägeschienenlänge 200 mm, Edelstahl Wägezelle
2503.50.003	Kunststoffeinsatz zum leichtgängigen Bewegen der hängenden Teile auf der Waage für Wägeschienenlänge 600 mm
2503.50.004	Kunststoffeinsatz zum leichtgängigen Bewegen der hängenden Teile auf der Waage für Wägeschienenlänge 800 mm
2503.50.005	Kunststoffeinsatz zum leichtgängigen Bewegen der hängenden Teile auf der Waage für Wägeschienenlänge 1.000 mm