



Kompaktwaage

915x

- ▶ Hochauflösende Einbereichswaage
- ▶ Nicht eichfähig
- ▶ 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- ▶ Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batterie- oder optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- ▶ Schutzart IP 42



Eigenschaften

- ▶ Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- ▶ Schnelles und stabiles Stillstandsverhalten (Filtertyp 3)
- ▶ 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Tast
- ▶ Großes LC-Display (ohne Hinterleuchtung), Ziffernhöhe: 25 mm
- ▶ Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batterie- oder optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- ▶ Ausziehbares Terminal bis zu 30 mm. Vorteile: Mehr Wiegefläche ohne
- ▶ Abdeckung des Terminals, besserer Zugriff auf Steckverbindungen
- ▶ Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- ▶ Schneller Anschluss der Spannungsversorgung und USB Schnittstelle, da seitlich am Terminal
- ▶ Funktionen: Wiegen, Trieren, Plus-/Minus-Verwiegung, Zuwiegen, Hold, Benutzerfiltereinstellung, Print/EDV mit variabler Druckbildgestaltung, Auto-Tara
- ▶ Interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung
- ▶ Umschaltung der Gewichtseinheit von kg auf lb
- ▶ Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301, Unterkonstruktion: Pulverbeschichteter Stahl Terminalgehäuse: Kunststoff
- ▶ Netzteilbetrieb: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
- ▶ UK oder US-Wechseladapter, siehe Zubehör
- ▶ Batteriebetrieb (6x AA-Batterien) oder optionaler Akkubetrieb mit
- ▶ Akku-Pack und Ladeschaltung (Akkulaufzeit ca. 50 Std., einstellungsabhängig)
- ▶ Energieeffizient durch integrierte Auto-Off-Funktion mit einstellbarem
- ▶ Timer von 1 – 30 Minuten oder Dauerbetrieb
- ▶ Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
- ▶ Schutzart IP 42
- ▶ Nennbetriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C
- ▶ Waagen-Abmessungen/-Eigengewicht:

310 x 375 x 75 mm, 6 kg

400 x 400 x 75 mm, 8 kg

520 x 500 x 100 mm, 11 kg

Alle Schnittstellen haben für die direkte Datenausgabe und Datenkommunikation werkseitig vorbelegte Druckbilder und EDV Datensätze. Diese können über das Serviceprogramm 2564.10.001 auch individuell angepasst werden (siehe Zubehör).

- ▶ USB Datenkabel 3m mit 2 Steckern A-Stecker, B-Stecker, Bestell-Nr. 2550.03.022
- ▶ Akku inkl. Ladeschaltung montiert, Bestell-Nr. 2557.40.005
- ▶ UK-Wechseladapter, Bestell-Nr.: 2557.25.002
- ▶ US-Wechseladapter, Bestell-Nr.: 2557.25.004

Produkte

| Bestellnummer Ausführung | Konf.bew. | Zifferschritt g | Höchstlast kg | Ausführung Unterkonstruktion | Plattformgröße mm |
|------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| 9150.01.040 Kompaktwaage | Nein | 0,1 | 3 | Pulverbeschichtet | 310 x 275 x 75 |
| 9150.02.040 Kompaktwaage | Nein | 0,2 | 6 | Pulverbeschichtet | 310 x 275 x 75 |
| 9150.03.040 Kompaktwaage | Nein | 0,5 | 15 | Pulverbeschichtet | 310 x 275 x 75 |
| 9150.04.040 Kompaktwaage | Nein | 1 | 32 | Pulverbeschichtet | 310 x 275 x 75 |
| 9151.02.040 Kompaktwaage | Nein | 0,2 | 6 | Pulverbeschichtet | 400 x 300 x 75 |
| 9151.03.040 Kompaktwaage | Nein | 0,5 | 15 | Pulverbeschichtet | 400 x 300 x 75 |
| 9151.04.040 Kompaktwaage | Nein | 1 | 32 | Pulverbeschichtet | 400 x 300 x 75 |
| 9151.05.040 Kompaktwaage | Nein | 2 | 60 | Pulverbeschichtet | 400 x 300 x 75 |
| 9152.04.040 Kompaktwaage | Nein | 1 | 32 | Pulverbeschichtet | 520x400x100 |
| 9152.05.040 Kompaktwaage | Nein | 2 | 60 | Pulverbeschichtet | 520x400x100 |

Zubehör

| Bestellnummer | Beschreibung |
|---|---|
| Ausführung | |
| 2550.03.022 | USB 2.0 Kabel 3 m mit 2 Steckern A-Stecker, B-Stecker, für Ausführung IP 42 (für integrierte virtuelle serielle USB-Schnittstelle und Tastatureinschleifung) |
| 2564.20.005 | Scale Connecting Plus, umfangreiches Softwareprogramm zur Übernahme von Waagendaten in ein PC-Programm (mit Freischaltcode) |
| 2564.20.006 | Software für Waagenanbindung an SAP R/3 Einzelplatzlösung für SAP-GUI, über RS 232, USB oder Ethernet |
| 2557.40.005 | Akku inkl. Ladeschaltung montiert für netzlosen Betrieb Option muss bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich. |
| 2557.25.004 | US-Wechseladapter |
| 2557.25.002 | UK-Wechseladapter |
| 2563.50.001 | Schnittstellenmodul Ethernet inkl. RJ45 Steckbuchse, Tastatureinschleifung (Kabel 2550.03.022 erforderlich) + Ampelanschluss u. Steckplatz für serielle Schnittstelle (nur für IP 42 Varianten) Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich. |
| 2563.50.002 | Schnittstellenmodul Ethernet mit 10 m Patchkabel + Ampelanschluss und Steckplatz für serielle Schnittstelle (nur für IP 65 / 67 Varianten) Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich. |
| 2563.50.003 | Schnittstellenmodul Zweitanzeige + Anschlussmodul serielle Schnittstelle Option muss bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich. |
| 2558.06.001 | Erweiterungsmodul für serielle Schnittstelle (2 Steckplätze) und Ampelanschluss (Optionale Schnittstellenmodule erforderlich) Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich. |
| 2563.49.003 | RS422/485 Schnittstelle montiert (Modul 2563.50.00x / 2558.06.001 erforderlich) Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich. |
| 2563.21.007 | RS 232-Schnittstelle montiert, 5 pol. (Modul 2563.50.00x / 2558.06.001 erforderlich) Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich. |
| 2550.03.002 | EDV-Datenkabel 2 m, 5 pol. – 9 pol. |
|  | |
| 2550.00.008 | EDV-Datenkabel 2 – 10 m, 5 pol. – 9 pol. |
|  | |
| 2550.03.011 | USB-Datenkabel, Verbindung 38xx (IP 67) - PC, Kabellänge 2 m |
| 2563.10.011 | WLAN-Modul konfiguriert inkl. interner Antenne (Modul 2563.50.00x / 2558.06.001 erforderlich) Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich. |

Zubehör

| Bestellnummer | Beschreibung |
|---------------|--|
| Ausführung | |
| 2563.12.002 | Bluetooth®-Schnittstelle inkl. interner Antenne (Modul 2563.50.00x / 2558.06.001 erforderlich) Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich. |
| 5751.01.002 | Datensatzgestaltung Kundenspezifisch |
| 2795.20.001 |  Etikettendrucker, Druckbreite bis 108 mm (Thermodirekt) |
| 2550.03.010 | Druckerkabel, 5 pol. - 9 pol., 2 m (für Drucker 2795.20.001) |
| 2795.12.002 |  Etikettendrucker mit Abschneidevorrichtung, Druckbreite bis 104 mm (Thermodirekt) |
| 2795.14.005 |  Streifendrucker, Papierbreite bis 76 mm (9-Nadel) |
| 2550.03.007 |  Drucker-kabel, 5 pol. – 25 pol., 2 m (für Drucker 2795.12.002 / 2795.14.005) |
| 2550.00.009 |  Drucker-kabel, 5 pol. – 25 pol., 2–10 m (für Drucker 2795.12.002 / 2795.14.005) |
| 5751.01.001 | Druckbildgestaltung kundenspezifisch |
| 5751.01.004 | Datensatz-/Druckbildaufspielung von vorhandenen Daten oder durch Bereitstellung |
| 2562.01.004 |  Großanzeige LED 95 mm, 5 pol. Stecker mit 10 m Kabel |
| 2562.12.001 |  Zweitanzeige LED 38 mm, 5 pol. Stecker mit 15 m Kabel |
| 2551.04.001 |  Kontrollampel, 4 Leuchten (Modul 2563.50.00x / 2558.06.001 erforderlich) Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich. |
| 2551.50.002 |  Kontrollampel, 3 Leuchten (Modul 2563.50.00x / 2558.06.001 erforderlich) Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich. |
| 2564.10.001 | PC-Serviceprogramm (Druckbildgestaltung, Datensatz, Drucker einrichten) |
| 2564.50.001 | Preisrechnungssoftware für Preisauszeichnung |

Zubehör

Bestellnummer

Ausführung

Beschreibung

| | | |
|--------------------|--|--|
| 2564.20.010 | | Software für Waagenanbindung an SAP R/3 Serverlösung über Ethernet |
|--------------------|--|--|

| | | |
|--------------------|--|----------------------|
| 2512.06.004 | | Typenschild bedruckt |
|--------------------|--|----------------------|

| | | |
|--------------------|---|-------------------|
| 2507.02.005 |  | Schutzkappe USB B |
|--------------------|---|-------------------|

| | | |
|--------------------|---|-------------------|
| 2507.02.006 |  | Schutzkappe USB B |
|--------------------|---|-------------------|
