



Kompaktwaage Dual

7196

- ▶ Eichfähige Zweibereichswaage mit extra hoher Gesamtauflösung
- ▶ Schutzart IP 42
- ▶ 10-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- ▶ Datentransfer über integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- ▶ Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm








Eigenschaften

- ▶ Eichfähige Zweibereichswaage mit extra hoher Gesamtauflösung
- ▶ Eichfähig Klasse III
- ▶ 10-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- ▶ Ideal für den Einsatz in den Bereichen Logistik, Transport und Versand, optional zur Bestimmung des Beförderungsentgelts von Briefen und Paketen (Mindestlast: 5 g)
- ▶ Schnelles und stabiles Stillstandverhalten (Filtertyp 3)
- ▶ Datentransfer über integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- ▶ Funktionen: Wiegen, Trieren
- ▶ Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- ▶ Netzteilbetrieb: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
- ▶ Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301 Unterkonstruktion: Pulverbeschichteter Stahl Terminalgehäuse: Kunststoff
- ▶ Waagen-Abmessungen/-Eigengewicht: 370 x 359 x 123 mm, 10 kg
- ▶ Schutzart IP 42
- ▶ Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
- ▶ Nennbetriebstemperatur: 10 °C bis 40 °C





Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Zifferschnitt g	Höchstlast kg	Ausführung Unterkonstruktion	Plattformgröße mm
7196.01.010 Kompaktwaage Dual	Ja	1 10	3 32	Pulverbeschichtet	350 x 248



Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung	
Ausführung		
2550.03.022	USB 2.0 Kabel 3 m mit 2 Steckern A-Stecker, B-Stecker, für Ausführung IP 42 (für integrierte virtuelle serielle USB-Schnittstelle und Tastatureinschleifung)	
2563.49.003	RS422/485 Schnittstelle montiert (Modul 2563.50.00x / 2558.06.001 erforderlich) Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.	
2563.21.007	RS 232-Schnittstelle montiert, 5 pol. (Modul 2563.50.00x / 2558.06.001 erforderlich) Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.	
2550.03.002		EDV-Datenkabel 2 m, 5 pol. – 9 pol.
2550.00.008		EDV-Datenkabel 2 – 10 m, 5 pol. – 9 pol.
2563.10.011	WLAN-Modul konfiguriert inkl. interner Antenne (Modul 2563.50.00x / 2558.06.001 erforderlich) Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.	
2563.12.002	Bluetooth®-Schnittstelle inkl. interner Antenne (Modul 2563.50.00x / 2558.06.001 erforderlich) Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.	
5751.01.002	Datensatzgestaltung Kundenspezifisch	
2795.20.001		Etikettendrucker, Druckbreite bis 108 mm (Thermodirekt)
2550.03.010	Druckerkabel, 5 pol. - 9 pol., 2 m (für Drucker 2795.20.001)	
2795.12.002		Etikettendrucker mit Abschneidevorrichtung, Druckbreite bis 104 mm (Thermodirekt)
2795.14.005		Streifendrucker, Papierbreite bis 76 mm (9-Nadel)
2550.03.007		Druckerkabel, 5 pol. – 25 pol., 2 m (für Drucker 2795.12.002 / 2795.14.005)
2550.00.009		Druckerkabel, 5 pol. – 25 pol., 2–10 m (für Drucker 2795.12.002 / 2795.14.005)
5751.01.001	Druckbildgestaltung kundenspezifisch	
5751.01.004	Datensatz-/Druckbildaufspielung von vorhandenen Daten oder durch Bereitstellung	

Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung
Ausführung	
2562.01.004	Großanzeige LED 95 mm, 5 pol. Stecker mit 10 m Kabel 
2562.12.001	Zweitanzeige LED 38 mm, 5 pol. Stecker mit 15 m Kabel 
2564.10.001	PC-Serviceprogramm (Druckbildgestaltung, Datensatz, Drucker einrichten)
2564.20.002	Scale Connecting, Softwareprogramm zur Übernahme von Waagendaten in ein PC-Programm
2564.20.006	Software für Waagenanbindung an SAP R/3 Einzelplatzlösung für SAP-GUI, über RS 232, USB oder Ethernet
2564.20.010	Software für Waagenanbindung an SAP R/3 Serverlösung über Ethernet
2557.25.004	US-Wechseladapter
2557.25.002	UK-Wechseladapter
2512.06.004	Typenschild bedruckt
2563.50.003	Schnittstellenmodul Zweitanzeige + Anschlussmodul serielle Schnittstelle Option muss bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.
2563.50.001	Schnittstellenmodul Ethernet inkl. RJ45 Steckbuchse, Tastatureinschleifung (Kabel 2550.03.022 erforderlich) + Ampelanschluss u. Steckplatz für serielle Schnittstelle (nur für IP 42 Varianten) Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.
2563.50.002	Schnittstellenmodul Ethernet mit 10 m Patchkabel + Ampelanschluss und Steckplatz für serielle Schnittstelle (nur für IP 65 / 67 Varianten) Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.
2558.06.001	Erweiterungsmodul für serielle Schnittstelle (2 Steckplätze) und Ampelanschluss (Optionale Schnittstellenmodule erforderlich) Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.
2550.03.011	USB-Datenkabel, Verbindung 38xx (IP 67) - PC, Kabellänge 2 m
2551.04.001	Kontrolllampe, 4 Leuchten (Modul 2563.50.00x / 2558.06.001 erforderlich) Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich. 
2551.50.002	Kontrolllampe, 3 Leuchten (Modul 2563.50.00x / 2558.06.001 erforderlich) Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich. 

Zubehör

Bestellnummer		Beschreibung
Ausführung		
2564.50.001		Preisrechnungssoftware für Preisauszeichnung
2557.40.005		Akku inkl. Ladeschaltung montiert für netzlosen Betrieb Option muss bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.
2507.02.005		Schutzkappe USB B
2507.02.006		Schutzkappe USB B