



Kompaktwaage

912x

- ▶ Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- ▶ Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- ▶ Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- ▶ Schutzart IP 42 oder IP 65
- ▶ Batteriebetrieb mit Statusanzeige



Eigenschaften

- ▶ Hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- ▶ Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- ▶ Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- ▶ Ausziehbares Terminal bis zu 30 mm. Vorteile: Mehr Wiegefläche ohne Abdeckung des Terminals
- ▶ Interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung
- ▶ Umschaltung der Gewichtseinheit von kg auf lb Funktionen: Wiegen, Trieren, Zuwiegen, Plus-/Minus-Kontrolle, Hold, Entnahmeverwiegung
- ▶ Großes LC-Display (ohne Hinterleuchtung), Ziffernhöhe: 20 mm
- ▶ Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301, Unterkonstruktion: Pulverbeschichteter Stahl
- ▶ Terminalgehäuse: Kunststoff
- ▶ Akku mit integrierter Ladeschaltung und Ladestandanzeige Betriebszeit: Ca. 90 Stunden, Ladezeit: Ca. 5 Stunden, Wechseladapter, siehe Zubehör
- ▶ Energieeffizient durch integrierte Auto-Off-Funktion des Akkus mit einstellbarem Timer von 1 – 30 Minuten oder Dauerbetrieb
- ▶ Waagen-Abmessungen (Länge/Tiefe/Höhe), Waagen-Eigengewicht:
Kompaktwaage mit Terminal:
310 x 355 x 75 mm, 6 kg
400 x 380 x 75 mm, 8 kg
520 x 480 x 100 mm, 10 kg
- ▶ Schutzart IP 42 oder IP 65
- ▶ Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
- ▶ Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Zifferschnitt g	Höchstlast kg	Ausführung Unterkonstruktion	Plattformgröße mm	Schutzklasse
9120.01.040 Kompaktwaage	Nein	0,1	3	Pulverbeschichtet	310 x 275	IP 42
9120.02.040 Kompaktwaage	Nein	0,2	6	Pulverbeschichtet	310 x 275	IP 42
9120.03.040 Kompaktwaage	Nein	0,5	15	Pulverbeschichtet	310 x 275	IP 42
9120.04.040 Kompaktwaage	Nein	1	32	Pulverbeschichtet	310 x 275	IP 42
9121.02.040 Kompaktwaage	Nein	0,2	6	Pulverbeschichtet	400 x 300	IP 42
9121.03.040 Kompaktwaage	Nein	0,5	15	Pulverbeschichtet	400 x 300	IP 42
9121.04.040 Kompaktwaage	Nein	1	32	Pulverbeschichtet	400 x 300	IP 42
9121.05.040 Kompaktwaage	Nein	2	60	Pulverbeschichtet	400 x 300	IP 42
9122.04.040 Kompaktwaage	Nein	1	32	Pulverbeschichtet	520 x 400	IP 42
9122.05.040 Kompaktwaage	Nein	2	60	Pulverbeschichtet	520 x 400	IP 42
9120.01.140 Kompaktwaage	Nein	0,1	3	Pulverbeschichtet	310 x 275	IP 65
9120.02.140 Kompaktwaage	Nein	0,2	6	Pulverbeschichtet	310 x 275	IP 65
9120.03.140 Kompaktwaage	Nein	0,5	15	Pulverbeschichtet	310 x 275	IP 65
9120.04.140 Kompaktwaage	Nein	1	32	Pulverbeschichtet	310 x 275	IP 65
9121.02.140 Kompaktwaage	Nein	0,2	6	Pulverbeschichtet	400 x 300	IP 65
9121.03.140 Kompaktwaage	Nein	0,5	15	Pulverbeschichtet	400 x 300	IP 65

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Zifferschnitt g	Höchstlast kg	Ausführung Unterkonstruktion	Plattformgröße mm	Schutzklasse
9121.04.140 Kompaktwaage	Nein	1	32	Pulverbeschichtet	400 x 300	IP 65
9121.05.140 Kompaktwaage	Nein	2	60	Pulverbeschichtet	400 x 300	IP 65
9122.04.140 Kompaktwaage	Nein	1	32	Pulverbeschichtet	520 x 400	IP 65
9122.05.140 Kompaktwaage	Nein	2	60	Pulverbeschichtet	520 x 400	IP 65