



Terminal

3800

- ▶ Nicht eichfähig, Auflösung bis 32.000 d
- ▶ Schutzart IP 42
- ▶ Großes LC-Display (ohne Hinterleuchtung), Ziffernhöhe 25 mm
- ▶ 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- ▶ Einheiten in g, kg oder lb



Eigenschaften

Eigenschaften

- ▶ Nicht eichfähig, Auflösung bis 32.000 d
- ▶ Schnelles und stabiles Stillstandverhalten (Filtertyp 3)
- ▶ Großes LC-Display (ohne Hinterleuchtung), Ziffernhöhe 25 mm
- ▶ 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- ▶ Funktionen: Wiegen, Trieren, Plus-/Minus-Verwiegung, Zuwiegen, Hold, Benutzerfiltereinstellung, EDV zur Auswahl von 5 Varianten an Datensätzen, Auto-Tara
- ▶ Interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung
- ▶ Einheiten in g, kg oder lb
- ▶ Netzteilbetrieb: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz, Kabellänge Netzteil 3,4 m
- ▶ Batteriebetrieb (6x AA-Batterien) oder optionaler Akkubetrieb mit Akku-Pack und Ladeschaltung (Akkulaufzeit ca. 50 Std., einstellungsabhängig)
- ▶ Wand-/Stativhalter optional

Gehäuse

- ▶ Kompaktes Gehäuse aus Kunststoff, Schutzart IP 42
- ▶ Gehäuse-Abmessungen 303 x 95 x 57 mm




Schnittstellen

- ▶ Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)

Produkte

| Bestellnummer | Konf.bew. | Ausführung | Schutzklasse |
|------------------------------------|-----------|---|--------------|
| Ausführung | | | |
| 3800.01.001 Terminal | Nein | Nicht eichfähig, mit virtueller serieller USB-Schnittstelle | IP 42 |
| 3800.01.001-5er Terminal | Nein | Nicht eichfähig, mit virtueller serieller USB-Schnittstelle | IP 42 |

Zubehör

| Bestellnummer | | Beschreibung |
|---------------|---|--|
| 2503.30.005 |  | Wand-/Stativhalter 38xx, Edelstahl (erforderlich beim Tisch- und Bodenstativ) |
| 2504.08.006 |  | Tischstativ Edelstahl, steckbar, Höhe = 400 mm |
| 2504.08.007 | | Verkürzung des Tischstativs auf Höhe = 200 mm (in Verbindung mit Tischstativ) |
| 2504.10.001 | | Bodenstativ mit Bodenplatte 200 x 200 mm, lackiert, Höhe ~1.150 mm |
| 2504.11.001 | | Stativ-Sockel, lackiert, 390 x 390 mm (für Bodenstativ - zum freien Aufstellen) |
| 2504.20.001 | | Bodenstativ mit Bodenplatte 200 x 200 mm, Edelstahl, Höhe ~1.150 mm |
| 2504.21.001 | | Stativ-Sockel, Edelstahl, 390 x 390 mm (für Bodenstativ - zum freien Aufstellen) |
| 2550.05.002 | | Steckverbindung mit Identchip montiert, eichfähige Trennstelle zwischen Waage und Anzeige z.B. Bodeneinbau Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich. |
| 2550.05.004 | | Steckverbindung mit Identchip montiert, gerader Stecker D = 20 mm, eichfähige Trennstelle zwischen Waage und Anzeige Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich. |
| 2550.03.022 | | USB 2.0 Kabel 3 m mit 2 Steckern A-Stecker, B-Stecker, für Ausführung IP 42 (für integrierte virtuelle serielle USB-Schnittstelle und Tastatureinschleifung) |
| 2564.20.006 | | Software für Waagenanbindung an SAP R/3 Einzelplatzlösung für SAP-GUI, über RS 232, USB oder Ethernet |
| 2557.40.005 | | Akku inkl. Ladeschaltung montiert für netzlosen Betrieb Option muss bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich. |
| 2557.25.002 | | UK-Wechseladapter |
| 2557.25.004 | | US-Wechseladapter |
| 2564.20.014 | | Scale Connect Pro umfangreiches Softwareprogramm zur Übernahme von Waagendaten |
| 2507. 02.005 |  | Schutzkappe USB B |

Zubehör

Bestellnummer

Ausführung

Beschreibung

2507.02.006



Schutzkappe USB B
