


# Durchfahrwaage hochklappbar

2825

- ▶ Eichfähig Klasse III
- ▶ Hochklappbar, für besondere Hygieneanforderungen
- ▶ Zum Be- oder Überfahren
- ▶ Waage kann direkt an der Wand positioniert werden
- ▶ Wägebrücke aus Edelstahl rostfrei, 1.4301



## Eigenschaften

---

Die Durchfahrwaage ist bestens geeignet für den täglichen Einsatz im Wareneingang, Warenausgang oder in der Produktion. Sie ist einsetzbar in unterschiedlichsten Branchen wie Transport & Logistik, Lebensmittelverarbeitenden Betrieben und produzierenden Unternehmen. Die Waage ist besonders flach konstruiert und mit den optionalen Auffahrrampen einfach und bequem zu Befahren oder Durchzufahren. Aufgrund der speziellen Drehpunktkonstruktion kann die Waage direkt mit der Rückseite an einer Wand positioniert werden. Außerdem ist die Waage sehr einfach zu Reinigen, da sie besonders weit aufgeklappt werden kann.

- ▶ Eichfähig Klasse III
- ▶ Wägebrücke aus Edelstahl rostfrei, 1.4301, hochklappbar
- ▶ Geringe Auffahrhöhe (40 mm)
- ▶ Wägezellen aus rostfreiem Stahl
- ▶ Anschlusskasten aus rostfreiem Stahl
- ▶ Anschlusskasten Schutzart IP 65 (\*\*Schutzarterhöhung bei vergossenem Anschlusskasten auf IP 68 möglich, siehe Zubehör)
- ▶ Reinigungsfreundliche Konstruktion, hygienische Ausführung
- ▶ Gasdruckfedern in Edelstahl rostfrei 1.4301
- ▶ Lastannahme entsprechend DIN 8119-4, Regellast 3
- ▶ Waage kann aufgrund der speziellen Drehpunktkonstruktion direkt mit der Rückseite an einer Wand positioniert werden
- ▶ Zum Be- oder Überfahren
- ▶ Auffahrrampen für einfaches Befahren mit Wägegut, Länge 489 mm (siehe Zubehör)
- ▶ Messkabel 6 m (andere Kabellängen auf Anfrage erhältlich)
- ▶ Optional mit Steckverbindung zum Terminal  
Mit allen eichfähigen Soehnle Professional Terminals kombinierbar

## Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Zifferschnitt g	Höchstlast kg	Ausführung	Plattformgröße mm
<b>2825.01.001</b> Durchfahrwaage hochklappbar	Ja	200   500	600   1500	Edelstahl	1.250 x 1.500

## Zubehör

<b>Bestellnummer</b> Ausführung	<b>Beschreibung</b>
<b>2505.04.001</b>	Auffahrrampe glatt, vorne, Edelstahl rostfrei, 1.250 x 500 x 40 mm
<b>2510.25.005</b>	Höhenausgleichsset, Edelstahl (bestehend aus 2 x 1 mm, 1 x 3 mm, 1 x 5 mm)
<b>2538.01.001</b>	Durchfahrsperr, Edelstahl, Länge = 1.340 mm
<b>2516.01.005</b>	Anschlusskasten in Schutzart IP 68, vergossen
<b>2505.04.002</b>	Auffahrrampe glatt, hinten, Edelstahl rostfrei, 1.250 x 500 x 40 mm
<b>5711.02.001</b>	Transportsicherung / Montagerahmen, gelb lackiert (zum Kauf / im Tausch, Rückerstattung des Preises bei Rücklieferung der Transportsicherung)