



Biege- / Scherstabwägezellen, eichfähig

SPS30

Eigenschaften

- ▶ Material: Stahl, nichtrostend
- ▶ Schutzart IP 68
- ▶ 4-Leiter
- ▶ Kabellänge 3 m
- ▶ OIML-Prüfschein
- ▶ Serienmäßige Ausgangsstromkalibrierung ermöglicht einfaches Parallelschalten mehrerer Wägezellen
- ▶ MR Multi Range Ausführung
- ▶ Weitere Details siehe Datenblatt 470.520.065

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Genauigkeitsklasse	Nennlast kg	Y-Wert
2600.30.008 SPS30-20-C3-MR	Ja	C3	20	15.000
2600.30.009 SPS30-30-C3-MR	Ja	C3	30	15.000
2600.30.010 SPS30-50-C3-MR	Ja	C3	50	15.000
2600.30.011 SPS30-100-C3-MR	Ja	C3	100	15.000

Zubehör

Bestellnummer

Ausführung

Beschreibung

2602.30.003

Pendellager, Nennlast 20-100 kg, rostfreier Edelstahl

2602.30.004

Pendel-Lastfuß, Nennlast 20-100 kg, rostfreier Edelstahl
