



Optische Warenein- und Ausgangskontrolle

- ▶ Eichfähiger Wägebereich 60 kg, Ziffernschritt 10/20g
- ▶ Wägefläche 660x550x105 mm
- ▶ Automatische Fotoauslösung der Kamera über programmierte Schaltausgänge.
- ▶ Automatische Gewichtsausgabe mit Alibikennung über Ethernet-Schnittstelle.



Eigenschaften

Die Kamera und das Wägeterminal 3035 werden über Ethernet und einen Switch über Ethernet an ein übergeordnetes System eingebunden. Die Kamera ist schnell über DHCP eingebunden. Als Trigger für den Versand der Daten dient der Barcode-Scanvorgang. Durch den modularen Aufbau ist das Wägesystem in Abhängigkeit vom Einsatzort variabel verwendbar. Die integrierte Rollenbahn ermöglicht einen Abtransport der Packstücke ohne große Kraftanstrengung.

- ▶ Eichfähiger Wägebereich 60 kg, Ziffernschritt 10/20g
- ▶ Wägefläche 660x550x105 mm
- ▶ Automatische Fotoauslösung der Kamera über programmierte Schaltausgänge.
- ▶ Automatische Gewichtsangabe mit Alibikennung über Ethernet-Schnittstelle.
- ▶ Modulare Bauweise und komplett anpassbar auf Ihre Anforderung
- ▶ Anbindung an Soehnle Professional Volumenmesssysteme möglich