

Terminal

3820

- ▶ Eichfähig Klasse III oder IIII bis 10.000 e
- ▶ Schnelles und stabiles Stillstandverhalten (Filtertyp 3)
- ▶ Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- ▶ 10-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- ▶ Optionaler Alibispeicher für die eichrechtlich vorgeschriebene Übergabe von Gewichtswerten einer geeichten Waage an ein EDV System



Eigenschaften

Eigenschaften

- ▶ Eichfähig Klasse III oder IIII bis 10.000 e
- ▶ Schnelles und stabiles Stillstandverhalten (Filtertyp 3)
- ▶ Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- ▶ 10-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- ▶ Funktionen: Wiegen, Trieren, Zuwiegen, Hold, BMI-Funktion, Mutter-Kind-Verwiegung, gesicherte Datenübertragung (Checksumme CRC16), GLP Protokoll, Print/EDV mit variabler Druckbildgestaltung
- ▶ Kontrollfunktion mit Piepser und optischer Anzeige
- ▶ Echtzeit-Uhr mit Datum
- ▶ Einheiten in g oder kg (bei nicht eichfähiger Ausführung in kg/lb)
- ▶ Netzteilbetrieb: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
- ▶ Batteriebetrieb (6x AA-Batterien) oder optionaler Akkubetrieb mit Akku-Pack und Ladeschaltung (Akkulaufzeit ca. 50 Std., einstellungsabhängig)
- ▶ Wand-/Stativhalter optional

Gehäuse

- ▶ Kompaktes Gehäuse aus Kunststoff
- ▶ Schutzart IP 42, geeignet für trockene Arbeitsumgebungen , Schutzart IP 67, geeignet für nasse Umgebungsbedingungen
- ▶ Druckausgleich durch gasdurchlässige Membran (IP67)
- ▶ Gehäuse-Abmessungen 303 x 95 x 57 mm


Schnittstellen

- ▶ Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- ▶ Weitere Steckplätze für optionale Schnittstellen

Produkte

| Bestellnummer | Konf.bew. | Ausführung |
|-------------------------------------|-----------|---|
| Ausführung | | |
| 3820.01.001 Terminal 3820 | Ja | Eichfähig, mit virtueller serieller USB-Schnittstelle |
| 3820.01.101 Terminal 3820 | Ja | Eichfähig, mit virtueller serieller USB-Schnittstelle |

Zubehör

| Bestellnummer | | Beschreibung |
|---------------|---|--|
| Ausführung | | |
| 2503.30.005 |  | Wand-/Stativhalter 38xx, Edelstahl (erforderlich beim Tisch- und Bodenstativ) |
| 2792.40.002 | | Alibispeicher, montiert* |
| 2550.05.004 | | Steckverbindung mit Identchip montiert, gerader Stecker D = 20 mm, eichfähige Trennstelle zwischen Waage und Anzeige* |
| 2563.50.001 | | Schnittstellenmodul Ethernet inkl. RJ45 Steckbuchse, Tastatureinschleifung (Kabel 2550.03.022 erforderlich) + Ampelanschluss u. Steckplatz für serielle Schnittstelle* (nur für IP 42 Varianten) |
| 2550.03.022 | | USB 2.0 Kabel 3 m mit 2 Steckern A-Stecker, B-Stecker, für Ausführung IP 42 (für integrierte virtuelle serielle USB-Schnittstelle und Tastatureinschleifung) |
| 2563.50.002 | | Schnittstellenmodul Ethernet mit 10 m Patchkabel + Ampelanschluss und Steckplatz für serielle Schnittstelle* (nur für IP 67 Varianten) |
| 2558.06.001 | | Erweiterungsmodul für serielle Schnittstelle (2 Steckplätze) und Ampelanschluss* (Optionale Schnittstellenmodule erforderlich) |
| 2563.21.007 | | RS 232-Schnittstelle montiert, 5 pol.* (Modul 2563.50.00x / 2558.06.001 erforderlich) |
| 2550.03.002 | | EDV-Datenkabel 2 m, 5 pol. – 9 pol. |
| 2550.00.008 | | IT-Kabel 2 – 10 m, 5-polig – 9-polig |
| 2550.03.011 | | USB-Datenkabel, Verbindung 3820 (IP 67)/3025 - PC, Kabellänge 2 m |
| 5751.01.002 | | Datensatzgestaltung Kundenspezifisch |
| 2795.20.001 | | Etikettendrucker, Druckbreite bis 108 mm (Thermodirekt / Thermotransfer) |
| 2550.03.010 | | Druckerkabel, 5 pol. - 9 pol., 2 m (für Drucker 2795.20.001) |
| 2795.14.005 | | Streifendrucker, Papierbreite bis 76 mm (9-Nadel) |
| 2550.03.007 | | Druckerkabel, 5 pol. – 25 pol., 2 m (für Drucker 2795.12.002 / 2795.14.005) |

Zubehör

| Bestellnummer Ausführung | | Beschreibung |
|-----------------------------|---|---|
| 2550.00.009 | | Druckerkabel, 5-polig - 25-polig, 2-10 m (für Drucker 2795.12.002 / 2795.14.005) |
| 5751.01.001 | | Druckbildgestaltung kundenspezifisch |
| 5751.01.004 | | Datensatz-/Druckbildaufspielung von vorhandenen Daten oder durch Bereitstellung |
| 2557.40.005 | | Akku inkl. Ladeschaltung montiert für netzlosen Betrieb Option muss bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich. |
| 2557.25.002 | | UK-Wechseladapter |
| 2557.25.004 | | US-Wechseladapter |
| 2564.20.014 | | Scale Connect Pro umfangreiches Softwareprogramm zur Übernahme von Waagendaten |
| 2550.00.009 |  | Druckerkabel, 5 pol. – 25 pol., 2–10 m (für Drucker 2795.12.002 / 2795.14.005) |
| 2507.02.005 |  | Schutzkappe USB B |
| 2507.02.006 |  | Schutzkappe USB B |
| 2550.00.008 | | Datenkabel, 9 pol. Verbindung 30xx – PC, Kabellänge 2 – 10 m |
| 2550.00.009 | | Druckerkabel, 25 pol. für Drucker 2795.14 und 12.001, Kabellänge 2–10 m |